

Kolbenpumpe PN-1436-2K / Reciprocating pump PN-1436-2K



Beschreibung

Die Kolbenpumpe PN-1436-2K erzielt eine Fördermenge bis max. 20l/min bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 1. Auch hochviskose Komponenten können durch die groß dimensionierten Ventile und Kolben problemlos verarbeitet werden.

Einsatzmaterialien

- 2K-Injektionsharz

Description

The reciprocating pump PN-1436-2K achieves a delivery of max. 20 l/min at a mixing ratio of 1 : 1. Due to the big valves and pistons also highly viscous material can be used without any problems.

Material to be used

- 2-component injection resin

Nr. / No. 17527

Lieferumfang

Fahrgestell, 3-m-Ansaugsystem, 2 x Manometer
0 - 160 bar, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Manometer am Maschinenausgang zur Druckkontrolle beider Komponenten
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - auch für hochviskose Materialien geeignet
- Nachrüstung von DESOI Flow Control (elektronisches Aufzeichnungssystem) möglich
- Regulierung der Fördergeschwindigkeit

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	Working pressure - infinitely variable	5 - 100 bar
Fördermenge	Delivery	max. 18l/min.
Druckluftverbrauch	Air consumption	1 m ³ /min.
Übersetzungsverhältnis	Transmission ratio	1 : 12
Mischungsverhältnis	Mixing ratio	1 : 1
Luftdruck	Air pressure	max. 8 bar
Gewicht	Weight	55 kg
Höhe/Breite/Länge	Height/width/length	(cm) 69/50/95

Zubehör

	Accessories	Nr./No.
Ersatz- und Verschleißteilset für PN-1436-2K	Spare and wear part set for PN-1436-2K	17527-EVS
Werkzeugset für PN-1436-2K	Set of tools for PN-1436-2K	17527-WS

Delivery range

moving device, 3 m suction system, 2 x manometer
0 - 160 bar, incl. instruction manual

Advantages

- Manometers at machine outlet for pressure control of each component
- Big material passage - suitable also for highly viscous material
- Can be equipped with DESOI flow control (electronic recording system)
- Adjustment of the material volume

Technical data

Working pressure - infinitely variable	5 - 100 bar
Delivery	max. 18l/min.
Air consumption	1 m ³ /min.
Transmission ratio	1 : 12
Mixing ratio	1 : 1
Air pressure	max. 8 bar
Weight	55 kg
Height/width/length	(cm) 69/50/95

Accessories

	Accessories	Nr./No.
Spare and wear part set for PN-1436-2K	Spare and wear part set for PN-1436-2K	17527-EVS
Set of tools for PN-1436-2K	Set of tools for PN-1436-2K	17527-WS



Arbeitsstellung
Working position



Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung
Pressure regulator with manometer and anti-freeze device



Mischkopf mit Peitsche
Mixing head with whip